

ISO FILM 800

Réf : 580200137

Date d'impression : 02/10/14

Présentation

- | | |
|------------------|--------------|
| - Film support | Polyéthylène |
| - Couleur | Transparent |
| - Type d'adhésif | Acrylique |

Données techniques

- | | |
|------------------------------|------------------|
| - Epaisseur du film | 100 µm |
| - Adhérence sur acier : DIN | 3,15 +/-0,5 N/cm |
| - Force maximale de traction | |

Application

Le film auto-adhésif ISO FILM 800 transparent est recommandé pour la protection des surfaces sensibles contre les souillures et endommagements pendant la transformation, le stockage et le montage.

Au stade actuel de nos connaissances, les surfaces suivantes peuvent être protégées par ce film :

- Moquette
- Industrie automobile
- Rouleau de film plastique Adhésif pour la protection des pare-brises et pour l'étanchéité des panneaux de portes.

Conditions Application

- La surface doit être dénuée d'huile, de poussière et de solvant.
- La température ambiante doit être entre > 10°C et <40°C

Stabilité

- | | |
|----------------|---------|
| - à l'humidité | non |
| - aux huiles | modérée |
| - aux solvants | modérée |
| - aux UV | non |

Conditionnement

- Carton de 4 rouleaux
- dimension 0.75m X 66 ML.

Stockage des bobines

- Température ambiante : >10°C and <40°C.
- A l'abri des UV et de l'humidité

REMARQUES

Les informations techniques et recommandations sont données de bonne foi, sur la base de notre expérience pratique, mais sans garantie. Les caractéristiques mentionnées ci-dessus sont valables pour des surfaces standards. La performance du film peut différer lorsqu'il est appliqué sur des surfaces spécifiques et lorsqu'il est appliqué dans des conditions spécifiques. Pour cette raison, il est fortement recommandé au client d'effectuer ses propres tests dans ses propres conditions. Sous réserve de modifications technique.