



**EURO**  
PREMIUM

## FICHE TECHNIQUE

# EXTRA MASTIC VERT 1210

### DESCRIPTION

Mastic de nouvelle génération à base de composite, multifonction, pour la réparation de tous types de carrosseries. Léger, application et ponçage facile, non poreux. Sa formulation unique permet d'être utilisé aussi bien en charge qu'en finition.

### DOMAINE D'APPLICATION

S'utilise sur des surfaces métalliques, tôles galvanisées, électro zinguées, aluminium, le polyester et certains matériaux synthétiques.

### APPLICATION

Poncer le support au P 120. Dégraisser (Net-dégraissant 4010 ou 4011). Mélanger le mastic avec le durcisseur (2%) et appliquer sur la surface. Respecter les temps de séchage. Poncer P120 à P240.

### INFORMATIONS TECHNIQUE

Base : Polyester

Densité: 1,3 kg / lt

Température d'application : + 15 °C et + 30 °C

Séchage : Environ 20 minutes à 20°C (5 minutes sous infra à 80 cm)

Couleur : Vert

Mélange : 2% Durcisseur (durcisseur PBO)

COV : 25 g/l

### SECURITE ET ENVIRONNEMENT

Sur la fiche de données de sécurité vous trouvez des informations importantes sur la sécurité du travail et de l'environnement.

### CONDITIONNEMENT

Boite de 1 lit soit 1,3 kg

### STOCKAGE

Conserver dans un local frais et ventilé entre +5°C et +30°C

### DIVERS

Eviter un excès de durcisseur. Mélanger parfaitement.

Doit être isolé avant l'application de peinture.

Nettoyage des spatules avec solvant avant durcissement.