



**EURO**  
PREMIUM

## FICHE TECHNIQUE

# ULTRA GARNISSANT 2011 / 2012 / 2013

### DESCRIPTION

Apprêt primaire à base d'acrylique, il est utilisé pour supprimer les rayures de ponçage, les imperfections, les pores. Séchage rapide. Très bonne adhérence. Se ponce facilement et est recouvrable avec la majorité des peintures du marché.

### DOMAINE D'APPLICATION

Peut s'utiliser sur des surfaces métalliques, mastiquées ou apprêtées et aussi comme primaire anticorrosion grâce au phosphate de zinc contenu dans sa composition.

### APPLICATION

Dégraisser (Net-dégraissant 4010 ou 4011) et nettoyer soigneusement la surface. Poncer avec P600. Agiter l'aérosol une minute environ. Appliquer à une distance de 15 cm. Si plusieurs couches sont appliquées, laisser sécher au moins dix minutes entre chaque couche et poncer avant de recouvrir.

### INFORMATIONS TECHNIQUE

Base : Résine acrylique, pigments, phosphates de zinc, charge, solvants

Densité : 1,2 g / ml

Température d'application : + 15 °C et + 30 °C

Séchage : Environ 10 minutes. Recouvrable 2 heures

Couleur : 2011 Gris moyen / 2012 Gris clair / 2013 Noir

### SECURITE ET ENVIRONNEMENT

Sur la fiche de données de sécurité vous trouvez des informations importantes sur la sécurité du travail et de l'environnement.

### CONDITIONNEMENT

Aérosol de 500 ml

### STOCKAGE

12 mois à partir de la date de production.

Conserver dans un local frais et ventilé entre +5°C et +30°C

### DIVERS

**Tester la compatibilité lorsqu'il est utilisé en combinaison avec des primaires, des apprêts, des peintures ou vernis.**

Récipient sous pression. À protéger contre les rayons solaires et ne pas exposer à une température supérieure à 50 °C (ex : dans une voiture). Ne pas percer ou brûler même après usage. Conserver à l'écart de toute source d'ignition.